

Ausgewählte defaults-write-Einstellungen

Befehl	Auswirkung	wirksam nach	Mac OS X 10.8	Mac OS X 10.9	Mac OS X 10.10	Deaktivierung
defaults read com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning	gibt den Status des Schlüssels FXEnableExtensionChangeWarning	Enter	ja	ja	ja	n. a.
defaults read com.apple.ical	gibt die defaults-Werte der iCal-Domäne aus	Enter	ja	ja	ja	n. a.
defaults read-type com.apple.dock persistent-others	gibt den Datentyp der Einstellungswerte von „persistent-others“ der Domäne com.apple.dock aus	Enter	ja	ja	ja	n. a.
defaults read -g	Ausgabe der globalen Optionen	Enter	ja	ja	ja	n. a.
defaults write com.apple.finder ProhibitFinderPreferences -bool true	blendet die Einstellungen im Programmenü aus	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool true	blendet den Menübefehl „Finder beenden“ ein	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true	alle Dateien anzeigen	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write NSGlobalDomain AppleShowAllExtensions -bool true	Dateiendungen anzeigen	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write NSGlobalDomain _FXShowPosixPathInTitle -bool true	Pfad im Fenstertitel	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning -bool false	Warnung beim Ändern der Dateiendung ausschalten	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true	Finderanimationen deaktivieren (z.B. Info-Panels)	killall Finder	ja	ja	nein	write ... -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool false	Zoom-Effekt beim Programmstart und so weiter	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSWindowResizeTime .001	Fenster an Inhalt anpassen beschleunigen (z. B. Systemeinstellungen)	killall Finder	ja	ja	nein	write ... -int .2
defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean true	Dashboard wird deaktiviert	killall Dock	ja	ja	nein	delete ...
defaults write com.apple.dock springboard-show-duration -int 0	Einblendeeffekt des Launchpads deaktivieren	killall Dock	ja	ja	ja	delete ...
defaults write com.apple.dock springboard-hide-duration -int 0	Ausblendeeffekt des Launchpads deaktivieren	killall Dock	ja	ja	ja	delete ...
defaults write com.apple.finder EmptyTrashProgressWindowLocation '10, 1300'	Ort des Verlaufs balkens für die Papierkorbentleerung festlegen	killall Finder	ja	ja	nein	delete ...
defaults write com.apple.finder InterfaceLevel simple	Vereinfachten Finder verwenden	killall Finder	ja	ja	ja	write ... standard
defaults write com.apple.finder ProhibitBurn -bool true	CDs brennen verhindern	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.finder WarnOnEmptyTrash -bool false	Warnung vor Papierkorb entleeren verhindern	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true	Bildschirmfotos ohne Schatten	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.screencapture type <Format>	Dateiformat für Bildschirmfoto	killall Finder	ja	ja	ja	write ... png
defaults write com.apple.screencapture location ~/Documents/Screenshots	Ablageort für Bildschirmfotos	killall SystemUIServer	ja	ja	ja	delete ...
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText "The more the things change, the more they stay the same"	Begrüßungsnachricht im Anmeldebildschirm	Neustart	ja	ja	ja	sudo defaults delete ...
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfo HostName	zeigt im Anmeldebildschirm IP-Adresse, Systemversion, Hostnamen beim Klick auf die Uhrzeit	Abmelden	ja	ja	ja	sudo defaults delete ...
defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false	langes Drücken eines Buchstabens wiederholt diesen (wieder)	Abmelden	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool false	deaktivieren der Rechtschreibkorrektur	Abmelden	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool false	iCloud ist nicht mehr Standard-Ablageort	Programm starten	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false	nach Beenden des Programms werden die Fenster nicht neu geöffnet	Neustart	ja	ja	ja	write ... -bool true
sudo defaults write /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui KeepAlive -bool false	Mitteilungszentrale wird deaktiviert	Neustart	ja	ja	nein	write ... -bool true
defaults write com.apple.helpviewer DevMode -bool true	Hilfe-Fenster schwebt nicht über allen anderen	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.NetworkBrowser BrowseAllInterfaces -bool true	AirDrop für Desktop-Rechner aktivieren	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.dock desktop-picture-show-debug-text -bool true	Text auf Schreibtisch zeigt Pfad zum Bildschirmhintergrundfoto an	killall Dock	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.dock launchanim -bool false	beendet animiertes Auf- und Abbewegen der Dockicons beim Start	killall Dock	ja	ja	ja	write ... -bool true
defaults write com.apple.dock no-bouncing -bool true	kein Docksymbol-Hüpfen bei Fehler eines Programms	killall Dock	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.dock no-glass -bool true	Glass-Optik des Docks wird entfernt	killall Dock	ja	nein	nein	write ... -bool false
defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{"tile-data" = {"list-type" = 1;}; "tile-type" = "recents-tile";}'	Dock-Stapel mit zuletzt benutzten Elementen (rechts)	killall Dock	ja	ja	ja	Eintrag via plist-Editor löschen
defaults write com.apple.dock use-new-list-stack -bool yes	größere Symbole in der Listendarstellung im Dock	killall Dock	ja	ja	nein	write ... -bool no
defaults write com.apple.dock static-only -bool true	nur aktive Programme im Dock	killall Dock	ja	ja	ja	write ... -bool no
defaults write com.apple.dock showhidden -bool true	ausgeblendete Programme bekommen halbdurchsichtiges Docksymbol	killall Dock	ja	ja	ja	write ... -bool no
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2BackspaceKeyNavigationEnabled -bool true	Löschen-Taste kann als Seite zurück benutzt werden	Safari neu starten	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults read com.apple.Safari RecentWebSearches (RecentSearchStrings vor OS X 10.10)	gibt die letzten 10 Suchbegriffe aus	Enter	ja	ja	ja	n. a.
defaults write com.apple.mail MinimumHTMLFontSize <Größe>	Minimum-Schriftgröße in Mail	restart Mail	ja	ja	nein	delete ...
defaults write com.apple.mail AddressesIncludeNameOnPasteboard -bool false	E-Mail-Adressen werden ohne vollständigen Namen kopiert	restart Mail	ja	ja	n. a.	write ... -bool true
defaults write com.apple.itunes disablePlugins -bool yes	iTunes ignoriert alle installierten Erweiterungen	restart iTunes	ja	ja	nein	write ... -bool false
defaults write com.apple.itunes disableMusicStore -bool yes	in iTunes wird kein Music Store mehr angezeigt	restart iTunes	ja	ja	nein	write ... -bool false
defaults write com.apple.QuickTimePlayerX MGPlayMovieOnOpen -bool true	Quicktime startet beim Öffnen eines Films mit der Wiedergabe	restart QTPX	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.iCal CalUIDebugDefaultDaysInWeekView <Anzahl der Tage>	Anzahl der Tage in der Wochenansicht des Kalenders	restart iCal	ja	ja	nein	write ... -int 7
defaults write com.apple.addressbook ABShowDebugMenu -bool yes	Debug-Menü in Adressbuch/Kontakte	restart Adressbuch	ja	nein	nein	write ... -bool false
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled -bool true	Debug-Menü in Festplattendienstprogramm	restart app	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.dt.Xcode ShowDVTDebugMenu -bool true	Debug-Menü in XCode	restart XCode	ja	ja	n. a.	write ... -bool false
defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true	Debug-Menü in App Store	restart App Store	ja	ja	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu -bool true	Debug-Menü in Safari	restart Safari	ja	nein	ja	write ... -bool false
defaults write com.apple.Terminal FocusFollowsMouse -bool true	das Terminal-Fenster, über dem der Mauszeiger schwebt, ist im Vordergrund	restart Terminal	ja	ja	ja	delete ...
defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool true	Textauswahl in QuickLook ist möglich	killall Finder	ja	ja	ja	write ... -bool false
sudo defaults write com.apple.loginwindow LoginHook /Pfad/zum/Skript	Skript wird bei Rechnerstart ausgeführt	Neustart	ja	ja	ja	delete ...
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0	automatische Updates von Google Chrome verhindern	restart Chrome				write ... 18000
n. a. = nicht anwendbar						